

Cellfloc - C410



Codice 10410-00

La Cellfloc C410 Cameleon è una macchina per l'insufflaggio dalle grandi prestazioni, semplice da usare. È adatta per l'insufflaggio di grandi quantità di materiale coibente, anche per coibente fibroso o granuloso.

Il sistema di diradamento turbo appositamente progettato consente una preparazione perfetta del materiale coibente prima della sua lavorazione con procedimento sia a secco che a spruzzo.

Questa macchina è stata progettata appositamente per tutti i tipi di lavorazioni: per lo spruzzo compatto, per l'acustica, per l'insufflaggio aperto con grandi volumi: un camaleonte! Conforme alle nuove direttive CE.

Vantaggi principali:

- Controllo tramite telecomando di serie (segnale fino a 400m), della quantità di materiale e del flusso d'aria erogati
- Pistone automatico di alimentazione del materiale per una regolazione comoda
- Alimentazione estremamente semplice tramite il rialzo con battente
- Sistema turbo appositamente progettato di diradamento del materiale
- Compressore ventilato con pale in materiale di qualità e antiabrasione, per diminuire l'usura
- Sistema di aspirazione di serie

Incluso	Telecomando C400, 400m (liberi), 2 x 15 ml tubo con diametro 76 mm 1 x 3 ml tubo di aspirazione 3" Collegamento e 4 fascette macchinari aggiuntivi di controllo, Cavo 230V 10 m
Comando	Quantità di materiale: tramite pistone automatico regolato da telecomando Flusso d'aria: tramite telecomando ON / OFF / macchinari aggiuntivi: tramite telecomando
Applicazione	Insufflaggio in intercapedine o aperto, applicazioni a spruzzo compatto e spruzzo fonoassorbente, di materiale coibente fibroso e granuloso sfuso
Misure	LxPxH 831 x 659 x 1535 mm
Serbatoio di accumulo	LxPxH 502x455x860 mm In alluminio, cassone smontabile ~ 230 l = 1,5 sacchi
Peso vuoto	ca. 160 kg
Bocchettone	3" (76 mm)
Trasmissione	1 x motoriduttore 0,75 KW per compressore e mescolatore
Presa d'aria / flusso d'aria	2 x ventole turbo 14,4 kW / ca. 460 m ³ / h
Potenza totale	3,55 kW
Allacciamento elettrico	230V /50 Hz /16A
Prestazione max.	ca. 1200 kg / h (coibente in cellulosa in sacchi da 15 kg)
Spessore di coibentazione max.	Fino a 50 cm (materiale coibente in cellulosa)

CELLFLOC - COPYRIGHT 2015

Scheda tecnica valida dal 1.1.2013. Tutte le informazioni sono relative all'insufflaggio di materiale coibente in cellulosa. Tutte le schede tecniche precedenti perdono validità a partire dalla presente.

Misure e dati tecnici corrispondono all'attuale stato della tecnica. Ci riserviamo di apportare senza preavviso cambiamenti che apportino migliorie alle nostre macchine.