

Cellfloc - C540



C540 - 00
portata appoggio 700l



C540 - 01
Portata appoggio 1000l

La Cellfloc C540 è una macchina di grandi prestazioni ma allo stesso tempo compatta. Conforme alle nuove direttive CE, è adatta per la lavorazione in grandi volumi di materiale coibente fibroso e granuloso. Il sistema di diradamento turbo consente una preparazione perfetta del materiale coibente prima della sua lavorazione.

Vantaggi principali:

- Una grande portata accompagnata ad un progetto costruttivo leggero
- Controllo tramite telecomando di serie (segnale fino a 400m), della quantità di materiale e del flusso d'aria erogati
- cursore della valvola a saracinesca a radio per una regolazione comoda del materiale
- Alimentazione estremamente semplice tramite il rialzo con battente
- Sistema turbo appositamente progettato di diradamento del materiale
- Saracinesca con pale in materiale antiabrasione, per diminuire l'usura
- Comprende un sistema di aspirazione e comando per macchine aggiuntive

Incluso	Telecomando C400, 400m (liberi) riduttore 90>76 e 4 fascette Controllo delle macchine aggiuntive tramite telecomando 1 x 20 m tubo 90 mm 1 x 15 m tubo 76 mm Cavo 400V 10 m
Comando	Quantità di materiale: tramite pistone automatico regolato da telecomando Flusso d'aria: tramite telecomando Pompa aggiuntiva e macchinari aggiuntivi: tramite telecomando
Applicazione	Insufflaggio e applicazioni a spruzzo compatto o sparso di materiale coibente fibroso e granuloso
Misure	LxPxH 904x1240x1651 mm
Serbatoio di accumulo	LxPxH 1006 x 540 x 775 mm In alluminio, cassone smontabile ~ 430 l = 4 sacchi
Peso vuoto	ca. 260 kg
Diametro ugello saracinesca	90 mm
Trazione	2 x motoriduttore 0,75 KW per compressore e mescolatore
Presenza d'aria / flusso d'aria	5 x ventole 1,4 kW / ca. 1200 m ³ / h
Potenza totale	7,5 kW
Allacciamento elettrico	400V /50 Hz /16A
Volume d'aria portata max.	1.200 m ³ / h
Portata di materiale max.	ca. 1600 kg / h

Cellfloc - Copyright 2015